RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

NOBLELIFT

# Noblelift RT20ST2

Wózek retrak · 2 t

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Noblelift** |
| Model | **RT20ST2** |
| Typ | **Wózek retrak** |
| Udźwig znamionowy | **2 t** |
| Wysokość podnoszenia | **7,00 m** |
| Masa własna | **3280 kg** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Odległość środka ciężkości ładunku | **500 mm** |
| Wysokość podnoszenia h3 | **7000 mm** |
| Wysokość masztu opuszczonego h1 | **3068 mm** |
| Wolny skok h2 | **2397 mm** |
| Wysokość masztu wysuniętego h4 | **7910 mm** |
| Wysokość dachu ochronnego h6 | **2260 mm** |
| Rozstaw kół przednich b10 | **990 mm** |
| Długość bez wideł l2 | **1340 mm** |
| Rozstaw osi y | **1500 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **75 mm** |
| Promień skrętu Wa | **1770 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200) | **2880 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200) | **2830 mm** |

## Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Moc silnika jazdy | **5,5 kW** |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | **9,5 km/h** |

| | |
|---|---|
| Prędkość jazdy bez ładunku | **9,5 km/h** |
| Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | **10 %** |
| Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku | **15 %** |

## Akumulator i zasilanie

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | **48 V** |
| Pojemność akumulatora | **350 Ah** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.