RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL R 50-10 (1987-2003)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 1 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
16 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,45

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**R 50-10 (1987-2003)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1 t**
Wysokość podnoszenia	**3,23 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**2358 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3230 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2160 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3805 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**1980 mm**
Wysokość siedziska h7	**953 mm**
Szerokość pojazdu b1	**990 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**840 mm**

Długość bez wideł l2	**1559 mm**
Rozstaw osi y	**974 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**90 mm**
Promień skrętu Wa	**1229 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3010 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**2888 mm**
Odległość ładunku x	**345 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**300 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**4,9 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**12 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**12,5 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**6,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**11 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**830 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**800 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**650 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**550 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**450 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**300 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**250 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**24 V**
Pojemność akumulatora	**460 Ah**
Moc prostownika	**1,4 kW**
Energia na cykl ładowania	**13,2 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**2833 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**981 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**525 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1377 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.