RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL R 60-22 I (1999-2005)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2,2 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
28 300 €

WSKAŹNIK IEQ
0,59

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**R 60-22 I (1999-2005)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2,2 t**
Wysokość podnoszenia	**3,22 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4149 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3220 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2250 mm**
Wolny skok h2	**160 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3880 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2250 mm**
Wysokość siedziska h7	**1070 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1192 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**945 mm**

Długość bez wideł l2	**2262 mm**
Rozstaw osi y	**1535 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**100 mm**
Promień skrętu Wa	**1954 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3769 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3569 mm**
Odległość ładunku x	**382 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1150 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**12,5 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**16 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**8 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**13 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2200 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1950 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1950 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1650 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1550 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1300 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1150 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**950 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**620 Ah**
Moc prostownika	**6,2 kW**
Energia na cykl ładowania	**59,5 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**5687 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2176 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**662 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1973 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.