RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 3 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
35 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,56

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**R 60-30 (1995-2005)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**3 t**
Wysokość podnoszenia	**3,43 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**1863 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3430 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2000 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3600 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1192 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**945 mm**
Długość bez wideł l2	**2426 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3765 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3965 mm**

Odległość ładunku x	**395 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1450 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**12 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**16 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**20 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**24 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2700 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2550 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2200 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2050 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1700 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1450 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1200 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**700 Ah**
Moc prostownika	**7 kW**
Energia na cykl ładowania	**67,2 kWh**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.