RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RC 42-15

Czołowy diesel · Diesel · 1,5 t

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RC 42-15**
Typ	**Czołowy diesel**
Udźwig znamionowy	**1,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Zasilanie	**Diesel**
Masa własna	**3040 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2002 mm**
Wolny skok h2	**128 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4040 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2085 mm**
Wysokość siedziska h7	**1140 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1140 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**940 mm**
Długość bez wideł l2	**2362 mm**
Rozstaw osi y	**1500 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**110 mm**
Promień skrętu Wa	**2160 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3995 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3795 mm**
Odległość ładunku x	**435 mm**

Osiągi i maszt

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**34,3 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**16 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**20 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**20 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1470 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1350 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1470 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1350 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1470 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1350 kg**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**3840 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1380 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**700 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1660 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.