RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RCE 25 (2023+)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2,5 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
28 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,56

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RCE 25 (2023+)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4202 kg**
Status handlowy	**Nowy, w produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2137 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3995 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2150 mm**
Wysokość siedziska h7	**1167 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1265 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1040 mm**

Długość bez wideł l2	**2420 mm**
Rozstaw osi y	**1545 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**102 mm**
Promień skrętu Wa	**2096 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3960 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3760 mm**
Odległość ładunku x	**415 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1150 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**10,2 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**15 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**15 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**7,7 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**18 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2500 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2150 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2100 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1800 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1650 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1400 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1150 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**950 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**360 Ah**
Moc prostownika	**3,6 kW**
Energia na cykl ładowania	**34,6 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**5890 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1792 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**812 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2410 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.