RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 20-18 (Serie 1) (2005-2017)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 1,8 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
28 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,61

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 20-18 (Serie 1) (2005-2017)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1,8 t**
Wysokość podnoszenia	**4,32 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**3130 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4320 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**1960 mm**
Wolny skok h2	**1380 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4920 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2082 mm**
Wysokość siedziska h7	**1015 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1138 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**942 mm**

Długość bez wideł l2	**1912 mm**
Rozstaw osi y	**1321 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**90 mm**
Promień skrętu Wa	**1525 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3355 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3231 mm**
Odległość ładunku x	**351 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1320 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2x4.3 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**16 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**12,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**19,5 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1800 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1600 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1330 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1320 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1100 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1010 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**840 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**48 V**
Pojemność akumulatora	**625 Ah**
Moc prostownika	**4,5 kW**
Energia na cykl ładowania	**36 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**4290 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1385 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**640 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1745 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.