RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 20-20 (Serie 2) (2018+)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
34 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,69

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 20-20 (Serie 2) (2018+)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2 t**
Wysokość podnoszenia	**3,15 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**3212 kg**
Status handlowy	**Nowy, w produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3150 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2160 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3805 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2082 mm**
Wysokość siedziska h7	**1015 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1138 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**942 mm**

Długość bez wideł l2	**2092 mm**
Rozstaw osi y	**1540 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**90 mm**
Promień skrętu Wa	**1727 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3542 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3418 mm**
Odległość ładunku x	**374 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1520 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2 x 5,5 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**16 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**13,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**20,1 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1820 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1850 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1680 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1520 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1380 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1180 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1070 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**48 V**
Pojemność akumulatora	**625 Ah**
Moc prostownika	**3,8 kW**
Energia na cykl ładowania	**36 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**4667 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1544 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**545 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1668 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.