RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 50-15 (Serie 2) (2012-2020)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 1,5 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
24 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,54

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 50-15 (Serie 2) (2012-2020)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1,5 t**
Wysokość podnoszenia	**4,35 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**2780 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4350 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**1980 mm**
Wolny skok h2	**1400 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4940 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2040 mm**
Wysokość siedziska h7	**1020 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1120 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**922 mm**

Długość bez wideł l2	**1828 mm**
Rozstaw osi y	**1155 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**80 mm**
Promień skrętu Wa	**1470 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3240 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3120 mm**
Odległość ładunku x	**365 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**970 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2x4.3 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**12 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**12,5 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**8,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**13,5 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1500 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1250 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1220 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1020 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**970 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**810 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**620 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**520 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**24 V**
Pojemność akumulatora	**1000 Ah**
Moc prostownika	**3,6 kW**
Energia na cykl ładowania	**28,8 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**3650 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1280 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**630 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1500 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.