RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-18 (Serie 2) (2015-2020)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 1,8 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
33 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,76

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-18 (Serie 2) (2015-2020)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1,8 t**
Wysokość podnoszenia	**3,23 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**3479 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3230 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2160 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3873 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2240 mm**
Wysokość siedziska h7	**1173 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1138 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**942 mm**

Długość bez wideł l2	**2108 mm**
Rozstaw osi y	**1448 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**90 mm**
Promień skrętu Wa	**1883 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3638 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3439 mm**
Odległość ładunku x	**394 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1530 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2 x 5,5 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**11,6 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**17 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1800 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1660 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1800 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1600 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1710 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1380 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1530 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1180 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**480 Ah**
Moc prostownika	**4,8 kW**
Energia na cykl ładowania	**46,1 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**4495 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1615 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**784 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1864 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.