RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-25 (Serie 2) (2017+) (h3 3020 mm)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2,5 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
38 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,70

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-25 (Serie 2) (2017+) (h3 3020 mm)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,02 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4585 kg**
Status handlowy	**Nowy, w produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3020 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2210 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3650 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1199 mm**
Długość bez wideł l2	**3353 mm**
Promień skrętu Wa	**2185 mm**
Odległość ładunku x	**413 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1960 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**25,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**29,7 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2500 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2310 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2060 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2250 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1760 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1960 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1450 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Moc prostownika	**0 kW**
Energia na cykl ładowania	**0 kWh**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.