RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-25L (2014-2020)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2,5 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
35 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,70

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-25L (2014-2020)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2,5 t**
Wysokość podnoszenia	**4,43 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4395 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4430 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2160 mm**
Wolny skok h2	**1500 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**5055 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2220 mm**
Wysokość siedziska h7	**1080 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1198 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**992 mm**

Długość bez wideł l2	**2422 mm**
Rozstaw osi y	**1682 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**130 mm**
Promień skrętu Wa	**2113 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3824 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3624 mm**
Odległość ładunku x	**413 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1960 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2x8.4 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**15 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**20 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2500 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2310 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2060 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2250 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1760 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1960 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1450 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**620 Ah**
Moc prostownika	**7,4 kW**
Energia na cykl ładowania	**59,5 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**6025 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1985 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**870 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2410 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.