RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-30 (Serie 1) (2007-2017)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 3 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
38 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,60

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-30 (Serie 1) (2007-2017)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**3 t**
Wysokość podnoszenia	**7,54 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**5097 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**7540 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**3800 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2212 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1198 mm**
Długość bez wideł l2	**3493 mm**
Promień skrętu Wa	**2185 mm**
Odległość ładunku x	**383 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**1900 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**21,9 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2770 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2280 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2450 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1800 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1900 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1380 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Moc prostownika	**0 kW**
Energia na cykl ładowania	**0 kWh**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.