RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-30L Plus (2019-2023)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 3 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA

44 000 €

WSKAŹNIK IEQ

0,70

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-30L Plus (2019-2023)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**3 t**
Wysokość podnoszenia	**3,02 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**5500 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3020 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2200 mm**
Wolny skok h2	**160 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3800 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2212 mm**
Wysokość siedziska h7	**1262 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1300 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1002 mm**

Długość bez wideł l2	**2498 mm**
Rozstaw osi y	**1595 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**125 mm**
Promień skrętu Wa	**1002 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4079 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3879 mm**
Odległość ładunku x	**413 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**2350 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**15 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**19 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**21,3 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**29,5 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2770 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2470 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2700 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2110 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2350 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1740 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**620 Ah**
Moc prostownika	**6,2 kW**
Energia na cykl ładowania	**59,5 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**8050 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**7900 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**7960 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**7860 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.