RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-40 Plus (2019-2023)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 4 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
51 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,65

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-40 Plus (2019-2023)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**4 t**
Wysokość podnoszenia	**2,98 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**6310 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**2980 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2300 mm**
Wolny skok h2	**160 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3762 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2336 mm**
Wysokość siedziska h7	**1345 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1320 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1095 mm**

Długość bez wideł l2	**2901 mm**
Rozstaw osi y	**2046 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**129 mm**
Promień skrętu Wa	**2550 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4465 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4265 mm**
Odległość ładunku x	**525 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**2600 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**22 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**12,4 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**20,3 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3700 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3600 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3200 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3100 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2600 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2600 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2000 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**930 Ah**
Moc prostownika	**9,3 kW**
Energia na cykl ładowania	**89,3 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**9326 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**3322 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**984 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2988 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.