RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-50-600 Plus (2019-2023)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2,5 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
59 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,80

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-50-600 Plus (2019-2023)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,02 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4840 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3020 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2200 mm**
Wolny skok h2	**160 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3800 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2210 mm**
Wysokość siedziska h7	**1262 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1199 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**992 mm**

Długość bez wideł l2	**2358 mm**
Rozstaw osi y	**1595 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**125 mm**
Promień skrętu Wa	**2032 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3882 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3683 mm**
Odległość ładunku x	**525 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**3400 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**15 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**19 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**21,3 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**29,5 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4500 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3400 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3400 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**930 Ah**
Moc prostownika	**9,3 kW**
Energia na cykl ładowania	**89,3 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**6514 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2505 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**905 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2414 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.