RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-50 (Serie 2) (2018+)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 5 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA

58 500 €

WSKAŹNIK IEQ

0,68

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-50 (Serie 2) (2018+)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**5 t**
Wysokość podnoszenia	**4,53 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**8011 kg**
Status handlowy	**Nowy, w produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4530 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2320 mm**
Wolny skok h2	**1600 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**5215 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2320 mm**
Wysokość siedziska h7	**1140 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1398 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1142 mm**

Długość bez wideł l2	**2955 mm**
Rozstaw osi y	**2000 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**145 mm**
Promień skrętu Wa	**2525 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4424 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4224 mm**
Odległość ładunku x	**525 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**4000 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2x11 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**17 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**12 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**18 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3900 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3400 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3400 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**2600 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**840 Ah**
Moc prostownika	**10,1 kW**
Energia na cykl ładowania	**80,6 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**11540 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**3711 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1471 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**4300 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.