RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-60 (2014-2021)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 6 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
72 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,75

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-60 (2014-2021)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**6 t**
Wysokość podnoszenia	**3,55 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**12.032 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3550 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2710 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4440 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2697 mm**
Wysokość siedziska h7	**1719 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1679 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1364 mm**
Długość bez wideł l2	**3450 mm**

Rozstaw osi y	**2285 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**220 mm**
Promień skrętu Wa	**3007 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**5117 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4917 mm**
Odległość ładunku x	**580 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**4700 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 4**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2 x 10,5 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**14 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**17 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**16,3 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**25 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**6000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5600 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5200 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4500 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4700 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4000 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**1120 Ah**
Moc prostownika	**11,2 kW**
Energia na cykl ładowania	**107,5 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**15842 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**6413 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**2154 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**5619 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.