RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014-2021)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 6 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA

79 000 €

WSKAŹNIK IEQ

0,77

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-70 (2014-2021)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**6 t**
Wysokość podnoszenia	**3,55 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**10.477 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3550 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2710 mm**
Wolny skok h2	**110 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4440 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2697 mm**
Wysokość siedziska h7	**1719 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1597 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1306 mm**

Długość bez wideł l2	**3440 mm**
Rozstaw osi y	**2285 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**220 mm**
Promień skrętu Wa	**3007 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**5107 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4907 mm**
Odległość ładunku x	**580 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**5600 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 4**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**80 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**33 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**32 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**7000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**6400 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**6600 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5900 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**6200 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5400 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5600 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4800 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Moc prostownika	**0 kW**
Energia na cykl ładowania	**0 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**14854 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**5415 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1623 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**5062 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.