RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014+)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 7 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA

81 500 €

WSKAŹNIK IEQ

0,77

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-70 (2014+)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**7 t**
Wysokość podnoszenia	**4,70 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**12.130 kg**
Status handlowy	**Nowy, w produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4700 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2650 mm**
Wolny skok h2	**1850 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**5530 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2720 mm**
Wysokość siedziska h7	**1345 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1798 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1440 mm**

Długość bez wideł l2	**3243 mm**
Rozstaw osi y	**2225 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**165 mm**
Promień skrętu Wa	**2890 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4932 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4732 mm**
Odległość ładunku x	**580 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**5400 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 4**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2x15 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**16 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**13 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**18 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**7000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**6400 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**6600 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5900 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**6200 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5400 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5600 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4800 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**1240 Ah**
Moc prostownika	**14,9 kW**
Energia na cykl ładowania	**119 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**17180 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**5330 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1950 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**6800 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.