RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014-2021)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 8 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
88 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,83

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-80-900 (2014-2021)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**8 t**
Wysokość podnoszenia	**2,75 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**15.430 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**900 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**2750 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2710 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4140 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2697 mm**
Wysokość siedziska h7	**1719 mm**
Szerokość pojazdu b1	**2140 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1561 mm**
Długość bez wideł l2	**3535 mm**

Rozstaw osi y	**2285 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**220 mm**
Promień skrętu Wa	**3049 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**5199 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4999 mm**
Odległość ładunku x	**660 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**5800 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 4**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2 x 10,5 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**14 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**17 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**15,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**22,5 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**8000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**8000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**7400 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**7400 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**6700 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**6700 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5800 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5800 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**1120 Ah**
Moc prostownika	**11,2 kW**
Energia na cykl ładowania	**107,5 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**21549 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**7097 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**2366 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**8333 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.