RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 60-80 (2014+)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 8 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
90 000 €

WSKAŹNIK IEQ
0,75

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 60-80 (2014+)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**8 t**
Wysokość podnoszenia	**4,70 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**13.702 kg**
Status handlowy	**Nowy, w produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4700 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2650 mm**
Wolny skok h2	**1850 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**5530 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2720 mm**
Wysokość siedziska h7	**1345 mm**
Szerokość pojazdu b1	**2000 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1600 mm**

Długość bez wideł l2	**3463 mm**
Rozstaw osi y	**2425 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**165 mm**
Promień skrętu Wa	**3134 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**5152 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4952 mm**
Odległość ładunku x	**610 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**6000 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 4**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2x20 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**16 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**16 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**11 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**16 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**8000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**7300 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**7400 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**6700 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**6700 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**6000 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5800 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5200 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**1240 Ah**
Moc prostownika	**14,9 kW**
Energia na cykl ładowania	**119 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**19580 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**6402 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**2122 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**7300 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.