RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 70-40

Czołowy diesel · Diesel · 4 t

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 70-40**
Typ	**Czołowy diesel**
Udźwig znamionowy	**4 t**
Wysokość podnoszenia	**3,18 m**
Zasilanie	**Diesel**
Masa własna	**6076 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3180 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2400 mm**
Wolny skok h2	**160 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4187 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2320 mm**
Wysokość siedziska h7	**1298 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1380 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1136 mm**
Długość bez wideł l2	**3027 mm**
Rozstaw osi y	**2005 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**140 mm**
Promień skrętu Wa	**2661 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4601 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4401 mm**
Odległość ładunku x	**540 mm**

Osiągi i maszt

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**54 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**21 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**21 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**22 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**35 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3960 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3620 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3960 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3620 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3960 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3630 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3960 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3630 kg**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**8896 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2821 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1180 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**3255 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.