RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RX 70-50/600

Czołowy diesel · Diesel · 5 t

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RX 70-50/600**
Typ	**Czołowy diesel**
Udźwig znamionowy	**5 t**
Wysokość podnoszenia	**2,98 m**
Zasilanie	**Diesel**
Masa własna	**7174 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**2980 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2400 mm**
Wolny skok h2	**160 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4137 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2300 mm**
Wysokość siedziska h7	**1298 mm**
Długość bez wideł l2	**3168 mm**
Rozstaw osi y	**2125 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**140 mm**
Promień skrętu Wa	**2789 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4739 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4539 mm**
Odległość ładunku x	**550 mm**

Osiągi i maszt

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**54 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**21 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**21 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**19 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**32 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4970 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4530 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4970 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4530 kg**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**11014 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**3308 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1160 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**3866 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.