RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL RXE 13 (2022+)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 1,3 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA
23 500 €

WSKAŹNIK IEQ
0,50

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**RXE 13 (2022+)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1,3 t**
Wysokość podnoszenia	**4,35 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**2374 kg**
Status handlowy	**Nowy, w produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4350 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**1980 mm**
Wolny skok h2	**1400 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4940 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2040 mm**
Wysokość siedziska h7	**1020 mm**
Szerokość pojazdu b1	**990 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**840 mm**

Długość bez wideł l2	**1602 mm**
Rozstaw osi y	**1032 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**80 mm**
Promień skrętu Wa	**1318 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**2985 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**2860 mm**
Odległość ładunku x	**355 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**800 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**2x3 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**12 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**12,5 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**8 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**14 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1300 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**1080 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1040 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**860 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**800 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**660 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**550 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**450 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**24 V**
Pojemność akumulatora	**500 Ah**
Moc prostownika	**3,6 kW**
Energia na cykl ładowania	**14,4 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**3120 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1120 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**554 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1254 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.