RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 1 t

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ JAKO NOWA

19 000 €

WSKAŹNIK IEQ

0,60

Orientacyjna wartość jako nowa: Orientacyjny szacunek wartości tego modelu jako nowego, odtworzony na podstawie danych rynkowych: nie jest to oficjalny cennik producenta.

Czym jest wskaźnik IEQ: IEQ (wskaźnik efektywności na wysokości) pokazuje, jaką część udźwigu nominalnego maszyna zachowuje przy pracy na dużych wysokościach podnoszenia. Im wartość bliższa 1, tym mniej spada udźwig w miarę wysuwania masztu. Przy niskim wskaźniku na wysokości przeniesiesz ładunki wyraźnie lżejsze, niż sugeruje udźwig nominalny.

Maszyna

Producent	**STILL**
Model	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1 t**
Wysokość podnoszenia	**5,38 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**2590 kg**
Status handlowy	**Używany, wycofany z produkcji**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**5380 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**1990 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**6040 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2190 mm**
Szerokość pojazdu b1	**828 mm**
Długość bez wideł l2	**1454 mm**
Promień skrętu Wa	**1320 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**2958 mm**

Odległość ładunku x	**195 mm**

Osiągi i maszt

Udźwig resztkowy na maksymalnej wysokości	**550 kg**
Typ masztu	**Standard**
Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**8 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**12 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**8 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**15 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**850 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**900 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**750 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**750 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**600 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**550 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**450 kg**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie akumulatora	**24 V**
Pojemność akumulatora	**300 Ah**
Moc prostownika	**0,9 kW**
Energia na cykl ładowania	**8,6 kWh**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.