RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

TOYOTA

# Toyota 9 FBH 30T

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 3 t

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Toyota** |
| Model | **9 FBH 30T** |
| Typ | **Czołowy elektryczny** |
| Udźwig znamionowy | **3 t** |
| Wysokość podnoszenia | **3,30 m** |
| Zasilanie | **Elektryczny** |
| Masa własna | **5651 kg** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Odległość środka ciężkości ładunku | **600 mm** |
| Wysokość podnoszenia h3 | **3300 mm** |
| Wysokość masztu opuszczonego h1 | **2355 mm** |
| Wolny skok h2 | **125 mm** |
| Wysokość masztu wysuniętego h4 | **3950 mm** |
| Wysokość dachu ochronnego h6 | **2215 mm** |
| Wysokość siedziska h7 | **1230 mm** |
| Szerokość pojazdu b1 | **1195 mm** |
| Rozstaw kół przednich b10 | **946 mm** |
| Długość bez wideł l2 | **2481 mm** |
| Rozstaw osi y | **1735 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **95 mm** |
| Promień skrętu Wa | **2200 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200) | **4033 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200) | **3834 mm** |
| Odległość ładunku x | **440 mm** |

Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Rodzaj ogumienia | **Superelastyczne** |
| Moc silnika jazdy | **6 kW** |

## Akumulator i zasilanie

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | **80 V** |
| Pojemność akumulatora | **700 Ah** |

## Obciążenia osi

| | |
|---|---|
| Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem | **7491 kg** |
| Obciążenie osi przedniej, bez ładunku | **2705 kg** |
| Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem | **1160 kg** |
| Obciążenie osi tylnej, bez ładunku | **2946 kg** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.