RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

YALE

# Yale ERP16VF MWB

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 1,6 t

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Yale** |
| Model | **ERP16VF MWB** |
| Typ | **Czołowy elektryczny** |
| Udźwig znamionowy | **1,6 t** |
| Wysokość podnoszenia | **3,32 m** |
| Zasilanie | **Elektryczny** |
| Masa własna | **3036 kg** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Odległość środka ciężkości ładunku | **500 mm** |
| Wysokość podnoszenia h3 | **3320 mm** |
| Wysokość masztu opuszczonego h1 | **2230 mm** |
| Wolny skok h2 | **100 mm** |
| Wysokość masztu wysuniętego h4 | **3868 mm** |
| Wysokość dachu ochronnego h6 | **2070 mm** |
| Wysokość siedziska h7 | **1017 mm** |
| Rozstaw kół przednich b10 | **889 mm** |
| Długość bez wideł l2 | **1980 mm** |
| Rozstaw osi y | **1431 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **70 mm** |
| Promień skrętu Wa | **1654 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200) | **3309 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200) | **3309 mm** |
| Odległość ładunku x | **326 mm** |

Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Klasa karetki wideł FEM | **FEM 2A** |
| Rodzaj ogumienia | **Superelastyczne** |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | **16 km/h** |
| Prędkość jazdy bez ładunku | **16 km/h** |
| Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | **11 %** |
| Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku | **16 %** |

## Akumulator i zasilanie

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | **48 V** |
| Pojemność akumulatora | **625 Ah** |

## Obciążenia osi

| | |
|---|---|
| Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem | **3986 kg** |
| Obciążenie osi przedniej, bez ładunku | **1461 kg** |
| Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem | **650 kg** |
| Obciążenie osi tylnej, bez ładunku | **1575 kg** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.