RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

YALE

Yale FB20SRZ

2 t

Maszyna

Producent	**Yale**
Model	**FB20SRZ**
Udźwig znamionowy	**2 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**1995 mm**
Wolny skok h2	**110 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3611 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2076 mm**
Wysokość siedziska h7	**1119 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1135 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**949 mm**
Długość bez wideł l2	**2213 mm**
Rozstaw osi y	**1420 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**63 mm**
Promień skrętu Wa	**1921 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3368 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3368 mm**
Odległość ładunku x	**413 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2A**

Moc silnika jazdy	**6 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**14,8 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**15,9 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**6,2 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**9,9 %**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**4702 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1420 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**655 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1941 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.