RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

DINGLI

# Dingli JCPT1418DC

Podnośnik nożycowy elektryczny · Elektryczny · 363 kg

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Dingli** |
| Model | **JCPT1418DC** |
| Typ | **Podnośnik nożycowy elektryczny** |
| Udźwig znamionowy | **363 kg** |
| Wysokość podestu | **12,30 m** |
| Zasilanie | **Elektryczny** |
| Masa własna | **5150 kg** |

## Podest roboczy

| | |
|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | **14300 mm** |
| Maksymalna wysokość podestu | **12300 mm** |
| Długość kosza | **2880 mm** |
| Wysuw podestu | **1430 mm** |
| Udźwig wysuwu | **136 kg** |
| Maksymalna liczba osób, wewnątrz | **3** |
| Maksymalna liczba osób, na zewnątrz | **2** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Szerokość pojazdu b1 | **1760 mm** |
| Długość całkowita l2 | **3190 mm** |
| Wysokość całkowita z podniesionymi barierkami | **2740 mm** |
| Wysokość całkowita ze złożonymi barierkami | **1970 mm** |
| Rozstaw osi y | **2290 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **240 mm** |
| Wewnętrzny promień skrętu | **2150 mm** |
| Promień skrętu Wa | **4850 mm** |

Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Prędkość jazdy po złożeniu | **6 km/h** |
| Prędkość jazdy na wysokości | **0,45 km/h** |
| Maksymalna pokonywana pochyłość | **40 %** |
| Dopuszczalne nachylenie boczne | **1,5 °** |
| Dopuszczalne nachylenie wzdłużne | **3 °** |

## Akumulator i zasilanie

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | **48 V** |
| Pojemność akumulatora | **320 Ah** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.