RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

DINGLI

# Dingli JCPT3730HRT

Podnośnik nożycowy hybrydowy · Hybrydowy · 750 kg

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Dingli** |
| Model | **JCPT3730HRT** |
| Typ | **Podnośnik nożycowy hybrydowy** |
| Udźwig znamionowy | **750 kg** |
| Wysokość podestu | **35,00 m** |
| Zasilanie | **Hybrydowy** |
| Masa własna | **39.800 kg** |

## Podest roboczy

| | |
|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | **37000 mm** |
| Maksymalna wysokość podestu | **35000 mm** |
| Długość kosza | **7460 mm** |
| Wysuw podestu | **2250 mm** |
| Udźwig wysuwu | **750 kg** |
| Maksymalna liczba osób, wewnątrz | **4** |
| Maksymalna liczba osób, na zewnątrz | **4** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Szerokość pojazdu b1 | **3000 mm** |
| Długość całkowita l2 | **8000 mm** |
| Wysokość całkowita z podniesionymi barierkami | **4200 mm** |
| Wysokość całkowita ze złożonymi barierkami | **3250 mm** |
| Rozstaw osi y | **5500 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **350 mm** |
| Wewnętrzny promień skrętu | **5000 mm** |
| Promień skrętu Wa | **8000 mm** |

Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Prędkość jazdy po złożeniu | **2,7 km/h** |
| Prędkość jazdy na wysokości | **0,2 km/h** |
| Maksymalna pokonywana pochyłość | **25 %** |

## Akumulator i zasilanie

| | |
|---|---|
| Technologia akumulatora | **Li-Ion** |
| Napięcie akumulatora | **80 V** |
| Pojemność akumulatora | **660 Ah** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.