RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

DINGLI

Dingli SL3025HRT

Podnośnik nożycowy hybrydowy · Hybrydowy · 1 t

Maszyna

Producent	**Dingli**
Model	**SL3025HRT**
Typ	**Podnośnik nożycowy hybrydowy**
Udźwig znamionowy	**1 t**
Wysokość podestu	**30,00 m**
Zasilanie	**Hybrydowy**
Masa własna	**24.610 kg**

Podest roboczy

Maksymalna wysokość robocza	**32000 mm**
Maksymalna wysokość podestu	**30000 mm**
Długość kosza	**6200 mm**
Wysuw podestu	**2100 mm**
Udźwig wysuwu	**1000 kg**
Maksymalna liczba osób, wewnątrz	**4**
Maksymalna liczba osób, na zewnątrz	**4**

Wymiary i gabaryty

Szerokość pojazdu b1	**2550 mm**
Długość całkowita l2	**6730 mm**
Wysokość całkowita z podniesionymi barierkami	**4130 mm**
Wysokość całkowita ze złożonymi barierkami	**3190 mm**
Rozstaw osi y	**4860 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**200 mm**
Wewnętrzny promień skrętu	**3800 mm**
Promień skrętu Wa	**6300 mm**

Osiągi i maszt

Prędkość jazdy po złożeniu	**3,5 km/h**
Prędkość jazdy na wysokości	**0,3 km/h**
Maksymalna pokonywana pochyłość	**30 %**
Dopuszczalne nachylenie boczne	**2 °**
Dopuszczalne nachylenie wzdłużne	**3 °**

Akumulator i zasilanie

Technologia akumulatora	**Li-Ion**
Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**420 Ah**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.