RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

EP

EP CQD16L

Retrátil · Elétrico · 1,6 t

Máquina

Fabricante	**EP**
Modelo	**CQD16L**
Tipologia	**Retrátil**
Capacidade nominal	**1,6 t**
Altura de elevação	**6,50 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**2855 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**6500 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2780 mm**
Elevação livre h2	**1522 mm**
Altura do mastro estendido h4	**7535 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2153 mm**
Altura do assento h7	**1050 mm**
Largura do veículo b1	**1090 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1330 mm**
Distância entre eixos y	**1474 mm**
Distância livre ao solo m1	**80 mm**
Raio de viragem Wa	**1720 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**2840 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**2789 mm**
Distância à carga x	**390 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2A**
Tipo de rodas	**Poliuretano**
Potência do motor de tração	**4 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**9 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**9,3 km/h**
Capacidade de subida com carga	**8 %**
Capacidade de subida sem carga	**10 %**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**
Capacidade da bateria	**405 Ah**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.