RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

EP

# EP CQD16RVF2

Retrátil · 1,6 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **EP** |
| Modelo | **CQD16RVF2** |
| Tipologia | **Retrátil** |
| Capacidade nominal | **1,6 t** |
| Altura de elevação | **9,50 m** |
| Peso operacional | **3741 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **600 mm** |
| Altura de elevação h3 | **7500 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **3219 mm** |
| Elevação livre h2 | **1712 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **8565 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2213 mm** |
| Altura do assento h7 | **1145 mm** |
| Largura do veículo b1 | **1260 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **0 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **1445 mm** |
| Distância entre eixos y | **1454 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **60 mm** |
| Raio de viragem Wa | **1700 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200) | **2951 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **2873 mm** |
| Distância à carga x | **255 mm** |

Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Potência do motor de tração | **7 kW** |
| Velocidade de deslocação com carga | **10 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **11 km/h** |
| Capacidade de subida com carga | **10 %** |
| Capacidade de subida sem carga | **15 %** |

## Bateria e alimentação

| | |
|---|---|
| Tensão da bateria | **48 V** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.