RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

HYSTER

Hyster E4.0XN

4 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**E4.0XN**
Capacidade nominal	**4 t**
Altura de elevação	**3,00 m**
Peso operacional	**7217 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3000 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2134 mm**
Elevação livre h2	**100 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3783 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2388 mm**
Altura do assento h7	**1324 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2451 mm**
Distância entre eixos y	**1574 mm**
Distância livre ao solo m1	**90 mm**
Raio de viragem Wa	**2165 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4012 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3812 mm**
Distância à carga x	**447 mm**

Desempenho e mastro

Potência do motor de tração	**21 kW**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3870 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3520 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3860 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3500 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3630 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3310 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.