RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

HYSTER

Hyster E5.0XNS

Frontal elétrico · 5 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**E5.0XNS**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**5 t**
Altura de elevação	**3,34 m**
Peso operacional	**8121 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3340 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2138 mm**
Elevação livre h2	**100 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4257 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2388 mm**
Altura do assento h7	**1324 mm**
Largura do veículo b1	**1420 mm**
Largura de via dianteira b10	**1115 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2548 mm**
Distância entre eixos y	**1574 mm**
Distância livre ao solo m1	**87 mm**
Raio de viragem Wa	**2240 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4092 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3892 mm**
Distância à carga x	**452 mm**

Desempenho e mastro

Potência do motor de tração	**21 kW**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4760 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4330 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4730 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4310 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4590 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4180 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.