RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

HYSTER

# Hyster H5.0UT6

Frontal diesel · 5 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Hyster** |
| Modelo | **H5.0UT6** |
| Tipologia | **Frontal diesel** |
| Capacidade nominal | **5 t** |
| Altura de elevação | **3,00 m** |
| Peso operacional | **8360 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **600 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3000 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **2500 mm** |
| Elevação livre h2 | **205 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **4425 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2450 mm** |
| Altura do assento h7 | **1400 mm** |
| Largura do veículo b1 | **2020 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **1489 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **3495 mm** |
| Distância entre eixos y | **2300 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **200 mm** |
| Raio de viragem Wa | **3250 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200) | **5260 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **5260 mm** |
| Distância à carga x | **590 mm** |

Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Potência do motor de tração | **63,9 kW** |
| Velocidade de deslocação com carga | **29 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **30 km/h** |
| Capacidade de subida com carga | **33 %** |
| Capacidade de subida sem carga | **20 %** |

## Cargas por eixo

| | |
|---|---|
| Carga no eixo dianteiro, com carga | **12090 kg** |
| Carga no eixo dianteiro, sem carga | **3840 kg** |
| Carga no eixo traseiro, com carga | **1270 kg** |
| Carga no eixo traseiro, sem carga | **4520 kg** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.