RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

HYSTER

Hyster J2.0UT

Frontal elétrico · 2 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**J2.0UT**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**2 t**
Altura de elevação	**3,00 m**
Peso operacional	**4040 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3000 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2015 mm**
Elevação livre h2	**140 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2152 mm**
Largura do veículo b1	**1285 mm**
Largura de via dianteira b10	**1058 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2302 mm**
Distância entre eixos y	**1485 mm**
Distância livre ao solo m1	**65 mm**
Raio de viragem Wa	**2155 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3879 mm**
Distância à carga x	**454 mm**

Desempenho e mastro

Potência do motor de tração	**8,5 kW**
Velocidade de deslocação sem carga	**15,7 km/h**
Capacidade de subida com carga	**20 %**

Capacidade de subida sem carga	**23 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**1480 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**1150 kg**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**5110 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**1770 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**930 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2270 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.