RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

HYSTER

Hyster J8.0XNSL

Frontal elétrico · Elétrico · 8 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**J8.0XNSL**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**8 t**
Altura de elevação	**3,00 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**11.979 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**3000 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2712 mm**
Elevação livre h2	**0 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4225 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2531 mm**
Altura do assento h7	**1547 mm**
Largura do veículo b1	**2082 mm**
Largura de via dianteira b10	**1847 mm**
Comprimento sem garfos l2	**3570 mm**
Distância entre eixos y	**2235 mm**
Distância livre ao solo m1	**125 mm**
Raio de viragem Wa	**3145 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4959 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**4959 mm**
Distância à carga x	**614 mm**

Desempenho e mastro

Tipo de rodas	**Pneumática**
Potência do motor de tração	**45 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**24 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**24 km/h**
Capacidade de subida com carga	**26 %**
Capacidade de subida sem carga	**24 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**8000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**8000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**8000 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**7730 kg**

Bateria e alimentação

Capacidade da bateria	**192 Ah**
Energia por ciclo de carga	**18,9 kWh**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, sem carga	**4843 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**2793 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**7136 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.