RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Elétrico · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Hyundai**
Modelo	**25B-9U**
Capacidade nominal	**2,5 t**
Altura de elevação	**3,30 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4360 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3300 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2162 mm**
Elevação livre h2	**115 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4485 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2230 mm**
Altura do assento h7	**1275 mm**
Largura do veículo b1	**1200 mm**
Largura de via dianteira b10	**993 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2295 mm**
Distância entre eixos y	**1400 mm**
Distância livre ao solo m1	**117 mm**
Raio de viragem Wa	**1940 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**3803 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3637 mm**
Distância à carga x	**458 mm**

Desempenho e mastro

Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**17 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**18 km/h**
Capacidade de subida com carga	**20 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2500 kg**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**
Capacidade da bateria	**660 Ah**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**6016 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**1805 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**844 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2555 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.