RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

HYUNDAI

# Hyundai 32B-9U

Elétrico · 3,2 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Hyundai** |
| Modelo | **32B-9U** |
| Capacidade nominal | **3,2 t** |
| Altura de elevação | **3,30 m** |
| Alimentação | **Elétrico** |
| Peso operacional | **4820 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **500 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3300 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **2232 mm** |
| Elevação livre h2 | **115 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **4485 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2230 mm** |
| Altura do assento h7 | **1275 mm** |
| Largura do veículo b1 | **1200 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **993 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **117 mm** |
| Raio de viragem Wa | **2165 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200) | **4023 mm** |
| Distância à carga x | **458 mm** |

## Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Tipo de rodas | **Superelástica** |
| Velocidade de deslocação com carga | **17 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **18 km/h** |

Capacidades residuais e diagrama de cargas

| | |
|---|---|
| Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm) | **3200 kg** |

## Cargas por eixo

| | |
|---|---|
| Carga no eixo dianteiro, com carga | **7095 kg** |
| Carga no eixo dianteiro, sem carga | **1980 kg** |
| Carga no eixo traseiro, com carga | **925 kg** |
| Carga no eixo traseiro, sem carga | **2840 kg** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.