RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich EFG 112

Elétrico · 1,2 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Jungheinrich** |
| Modelo | **EFG 112** |
| Capacidade nominal | **1,2 t** |
| Altura de elevação | **3,00 m** |
| Alimentação | **Elétrico** |
| Peso operacional | **2622 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **500 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3000 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **2060 mm** |
| Elevação livre h2 | **150 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **3590 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2040 mm** |
| Altura do assento h7 | **920 mm** |
| Largura do veículo b1 | **1060 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **904 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **1783 mm** |
| Distância entre eixos y | **1249 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **97 mm** |
| Raio de viragem Wa | **1440 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200) | **3235 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **3112 mm** |
| Distância à carga x | **344 mm** |

Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Classe do porta-garfos FEM | **FEM 2A** |
| Tipo de rodas | **Superelástica** |
| Potência do motor de tração | **2,8 kW** |
| Velocidade de deslocação com carga | **12 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **12 km/h** |
| Capacidade de subida com carga | **25 %** |
| Capacidade de subida sem carga | **11 %** |

## Bateria e alimentação

| | |
|---|---|
| Tensão da bateria | **48 V** |
| Capacidade da bateria | **500 Ah** |

## Cargas por eixo

| | |
|---|---|
| Carga no eixo dianteiro, com carga | **3318 kg** |
| Carga no eixo dianteiro, sem carga | **1307 kg** |
| Carga no eixo traseiro, com carga | **504 kg** |
| Carga no eixo traseiro, sem carga | **1315 kg** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.