RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich EFG 535

Elétrico · 3,5 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Jungheinrich** |
| Modelo | **EFG 535** |
| Capacidade nominal | **3,5 t** |
| Altura de elevação | **3,10 m** |
| Alimentação | **Elétrico** |
| Peso operacional | **5968 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **500 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3100 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **2300 mm** |
| Elevação livre h2 | **150 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **3889 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2365 mm** |
| Altura do assento h7 | **1313 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **1115 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **2655 mm** |
| Distância entre eixos y | **1856 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **143 mm** |
| Raio de viragem Wa | **2284 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200) | **4203 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **4003 mm** |
| Distância à carga x | **519 mm** |

## Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Classe do porta-garfos FEM | **FEM 3A** |
| Tipo de rodas | **Superelástica** |

## Bateria e alimentação

| | |
|---|---|
| Tensão da bateria | **80 V** |

## Cargas por eixo

| | |
|---|---|
| Carga no eixo dianteiro, com carga | **8521 kg** |
| Carga no eixo dianteiro, sem carga | **3097 kg** |
| Carga no eixo traseiro, com carga | **947 kg** |
| Carga no eixo traseiro, sem carga | **2871 kg** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.