RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich ETV C16

Retrátil · Elétrico · 1,6 t

Máquina

Fabricante	**Jungheinrich**
Modelo	**ETV C16**
Tipologia	**Retrátil**
Capacidade nominal	**1,6 t**
Altura de elevação	**5,30 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**3640 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**5300 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2300 mm**
Elevação livre h2	**1646 mm**
Altura do mastro estendido h4	**5954 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2290 mm**
Altura do assento h7	**1166 mm**
Largura do veículo b1	**1382 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1320 mm**
Distância entre eixos y	**1460 mm**
Distância livre ao solo m1	**80 mm**
Raio de viragem Wa	**1735 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**2829 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**2784 mm**
Distância à carga x	**400 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2B**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Potência do motor de tração	**7,5 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**11,8 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**12,2 km/h**
Capacidade de subida com carga	**7 %**
Capacidade de subida sem carga	**10 %**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**
Capacidade da bateria	**560 Ah**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2230 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**1410 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.