RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich ETV C20

Retrátil · 2 t

Máquina

Fabricante	**Jungheinrich**
Modelo	**ETV C20**
Tipologia	**Retrátil**
Capacidade nominal	**2 t**
Altura de elevação	**5,30 m**
Peso operacional	**4010 kg**

Dimensões e medidas gerais

Altura de elevação h3	**5300 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2400 mm**
Elevação livre h2	**1670 mm**
Altura do mastro estendido h4	**6030 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2290 mm**
Altura do assento h7	**1166 mm**
Largura do veículo b1	**1409 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1360 mm**
Distância entre eixos y	**1520 mm**
Distância livre ao solo m1	**80 mm**
Raio de viragem Wa	**1795 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**2871 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**2829 mm**
Distância à carga x	**421 mm**

Desempenho e mastro

Potência do motor de tração	**7,5 kW**

Velocidade de deslocação com carga	**11,8 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**12,2 km/h**
Capacidade de subida com carga	**6 %**
Capacidade de subida sem carga	**10 %**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**
Capacidade da bateria	**560 Ah**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2410 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**1600 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.