RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

KALMAR

Kalmar ECG150-6S

12 t

Máquina

Fabricante	**Kalmar**
Modelo	**ECG150-6S**
Capacidade nominal	**12 t**
Altura de elevação	**5,00 m**
Peso operacional	**20.900 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**1200 mm**
Altura de elevação h3	**4195 mm**
Altura do mastro estendido h4	**5000 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2920 mm**
Altura do assento h7	**1790 mm**
Largura do veículo b1	**2540 mm**
Comprimento sem garfos l2	**4700 mm**
Distância entre eixos y	**2800 mm**
Distância livre ao solo m1	**350 mm**
Raio de viragem Wa	**4180 mm**

Desempenho e mastro

Tipo de rodas	**Pneumática**
Velocidade de deslocação com carga	**18 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**15 %**
Capacidade de subida sem carga	**27 %**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, sem carga	**10000 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**2400 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**10900 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.