RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

Linde E25 600H

Frontal elétrico · Elétrico · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**E25 600H**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**2,5 t**
Altura de elevação	**3,29 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**5200 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**3295 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2322 mm**
Elevação livre h2	**150 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4054 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2325 mm**
Altura do assento h7	**1260 mm**
Largura de via dianteira b10	**972 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2390 mm**
Distância entre eixos y	**1686 mm**
Distância livre ao solo m1	**119 mm**
Raio de viragem Wa	**1934 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**3837 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3708 mm**
Distância à carga x	**456 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2A**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**17,6 %**
Capacidade de subida sem carga	**25,6 %**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**6630 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2565 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**1070 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2635 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.