RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

# Linde E25

Frontal elétrico · Elétrico · 2,5 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Linde** |
| Modelo | **E25** |
| Tipologia | **Frontal elétrico** |
| Capacidade nominal | **2,5 t** |
| Altura de elevação | **3,03 m** |
| Alimentação | **Elétrico** |
| Peso operacional | **4499 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **500 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3030 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **2181 mm** |
| Elevação livre h2 | **150 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **3694 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2165 mm** |
| Altura do assento h7 | **1102 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **972 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **2320 mm** |
| Distância entre eixos y | **1652 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **120 mm** |
| Raio de viragem Wa | **1900 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200) | **3769 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **3642 mm** |
| Distância à carga x | **420 mm** |

Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Classe do porta-garfos FEM | **FEM 2A** |
| Tipo de rodas | **Superelástica** |
| Velocidade de deslocação com carga | **20 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **20 km/h** |
| Capacidade de subida com carga | **18,1 %** |
| Capacidade de subida sem carga | **30,1 %** |

## Cargas por eixo

| | |
|---|---|
| Carga no eixo dianteiro, com carga | **6131 kg** |
| Carga no eixo dianteiro, sem carga | **2238 kg** |
| Carga no eixo traseiro, com carga | **868 kg** |
| Carga no eixo traseiro, sem carga | **2261 kg** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.