RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

Linde E30L

Elétrico · 3 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**E30L**
Capacidade nominal	**3 t**
Altura de elevação	**3,00 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4994 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**2995 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2172 mm**
Elevação livre h2	**150 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3754 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2165 mm**
Altura do assento h7	**1102 mm**
Largura de via dianteira b10	**972 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2536 mm**
Distância entre eixos y	**1817 mm**
Distância livre ao solo m1	**117 mm**
Raio de viragem Wa	**2087 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**3983 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3855 mm**
Distância à carga x	**449 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 3A**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**17,6 %**
Capacidade de subida sem carga	**26,7 %**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**7111 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2545 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**883 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2449 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.