RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

Linde E35L STD.

Frontal elétrico · Elétrico · 3,5 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**E35L STD.**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**3,5 t**
Altura de elevação	**3,00 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**5516 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**2995 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2172 mm**
Elevação livre h2	**150 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3754 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2165 mm**
Altura do assento h7	**1102 mm**
Largura de via dianteira b10	**1048 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2591 mm**
Distância entre eixos y	**1867 mm**
Distância livre ao solo m1	**120 mm**
Raio de viragem Wa	**2137 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4038 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3909 mm**
Distância à carga x	**454 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 3A**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**17,6 %**
Capacidade de subida sem carga	**23,6 %**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**7985 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2698 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**1031 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2818 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.